

Ventilramp 03/06

Användning

Ventiler avsedda för styrning av pusher, stopp osv.

Beskrivning

Elstyrda ventiler. Kompletterat ventilramp Plugin, multipol D-Sub. Skyddsklass IP 65. Driftspänning 24V DC. Unistabila 5/2-ventiler. Qn=400NI/min (6bar). Levereras exklusiv kabel.

Beställningsexempel

803 553

Art.nr.



Specifikation

	Fabrikat/Material	Beställs separat
03/06	Bosch	
Separat ventil	Bosch	X
Kabel D-Sub		X
Fästplåt	Stål/Elförzinkad	X



Teknisk data

Typ	Artikelnummer	Antal ventiler	Antal lediga platser	Max antal ventilplatser
03	803 553	3	1	4
04	803 554	5	1	6
05	803 555	7	1	8
06	803 556	9	1	10
Unistabil ventil	803 558		5/2 – ventil Plugg-in	
Bistabil ventil	803 559		5/2 – ventil Plugg-in	

Kabel	Artikelnummer	Max 4st ventiler	Max 8st ventiler	Max 16st ventiler
10m	803 562	X		
15m	803 563		X	
15m	803 564			X

**INTER
SYSTEM**

Tel: +46 431 44 91 00
info@intersystem.se
www.intersystem.se



Tel: +46 431 44 91 00
info@intersystem.se
www.intersystem.se